



バレル研磨機

# 遠心分離乾燥機



NB-45N 型

## ●普及型乾燥機

バスケットの挿入・出によって加工品の入替を行います。

NB-45N 型=重荷重用

## ●ドライマスター

加工品の脱水、乾燥、排出に最適です。

AM型=脱水、乾燥、排出が自動的に行えます。

DM型=脱水、乾燥、排出をペダル操作によって行います。



AM-50 型

## AR-50 型

※投入機付 AR 型(特注品)もご用意出来ます。



## ●横転式乾燥機

連続ラインの脱水、乾燥、排水が完全自動化出来ます。

AR 型=凹部部品の乾燥、加工品の完全排出、外部に振動、騒音を伝えない前処理装置に合わせ、連続ラインに組入可能です。

## 特 長

水にぬれたワークをバスケットに入れて高速回転し、遠心力で水を振り切ると同時にヒーターで熱風を送り、1分から2分で完全に乾燥します。

■NB 型は内籠取出し式。DM・AM 型は底部シュート排出式、AR 型はバスケット回転排出式です。

■孔や凹部に水がたまるワークは途中でワークの姿勢を変えてやるため、NB 型では内籠を引出して手返しをします。AR 型はこれを自動で行うことが出来、投入から排出まで全自動で行えます。

■なお、油切りとしても有効で資源再利用に、またその他の効用にもご使用下さい。この場合はヒーターは取付けません。

## 仕 様

機 種	HB-30	NB-45N	NB-55	AM-50	DM-50	AR-50	AR-60
バスケット	内径 (cm)	30	45	55	50	51	61
	深さ (cm)	16	25	30	18	31	42
	容積 (ℓ)	9.5	38	68	35	45	120
	回転数 (r.p.m)	1150	1000	900	950	1000(高)・23(低)	900(高)・28(低)
能力	容積 (ℓ)				15	25	46
	重量 (kg)	5	20	40	15	50	60
遠心効果 (G)	222	255	249	279	284	276	
ヒーター (kW)	2	3	5	4	9	12	
モーター (kW)(主/低速/投入機)	0.75	1.5	2.2	1.5・0.2・0.125	1.5	2.2・0.4・0.4	3.7・0.75・0.75
空気圧 (kg/cm <sup>2</sup> )						5	
機械重量 (kg)	120	240	370	350	240	1000	1500



株式会社 TKX

---

〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 5 番 16 号

TEL 06-6768-0681 (代表) FAX 06-6768-4000

URL <http://www.tkx.co.jp>

■ご用命は